

АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ



КС-35714К-2

18,0 м

КАМАЗ

16 Т



ОВОИД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ПРАВИЛАМ ПО
НАГРУЗКАМ НА ОСЬ**

Кран КС-35714К-2 на шасси КАМАЗ-43118

- Автомобильный кран КС-35714К-2 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами.
- Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5.
- Максимальная грузоподъемность - 16 т.
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций.
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 7,0 м.
- Ограничение грузоподъемности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъемности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-35714К-2

Базовое шасси	КАМАЗ-43118	Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	35,0
Колёсная формула	6x6	Скорость посадки, м/мин	0,2
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300	Частота вращения, мин ⁻¹	0,3-2,4
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	221 (300)	Скорость передвижения, км/ч	60,0
Грузоподъёмность, т	16	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Грузовой момент, тм	48	длина	10000
Опорный контур, м	5,2x4,0	ширина	2500
Длина стрелы, м	8,0-18,0	высота	3840
Длина гуська, м	7,0	Снаряжённая масса с основной стрелой (с гуськом), т	19,13 (19,53)
Наибольшая высота подъёма, м		Распределение нагрузки на дорогу, т	
с основной стрелой	18,4	Через шины передних колёс	5,18 (5,53)
с гуськом	25,0	Через шины задней тележки	13,95 (14,00)
Вылет, м		Номинальная скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2-7,5
с основной стрелой	1,9-17,0	Зона работы:	240°
с гуськом	8,0-17,0		

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

